

## TESNIACA DOSKA PARAGUMA 7689 — NR



<b>INTERIÉR</b>	1	<b>g/cm<sup>3</sup></b>	-25 - +70	<b>°C</b>	40 +/- 5	<b>Sh A</b>	600	<b>%</b>	12	<b>MPa</b>	4 - 10	<b>mm</b>
PROSTREDIE		HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH		TVRDOSŤ		ŤAŽNOSŤ		PEVNOSŤ V ŤAHU		HRÚBKA	

Tesniaca doska vysokopevná a vysokoelastická so zvýšenou oteruvzdornosťou. Vyrobená na báze prírodného kaučuku NR s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE****HRÚBKA**

4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,8 mm)
10 mm	(+/- 0,8 mm)

**ŠÍRKA**

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

**DĹŽKA**

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

**POČET VLOŽIEK**

bez vložky (pre hrúbky 1 - 10 mm)