

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ  
POUŽITIE 7668 — SBR

65 +/- 5 **Sh A** 6 **MPa** 1,53 **g/cm<sup>3</sup>** 400 **%** -25 - +70 **°C** 1-10 **mm**  
**TVRDOSŤ** **PEVNOSŤ V ŤAHU** **HUSTOTA** **ŤAŽNOSŤ** **TEPLTNÝ ROZSAH** **HRÚBKA**

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v modrej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia NIE  
 Odolnosť voči ozónu NIE  
 Odolnosť voči UV žiareniu NIE  
 Odolnosť voči zásadám NIE  
 Odolnosť voči kyselinám NIE  
 Odolnosť voči oleju NIE  
 Odolnosť voči benzínu NIE

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE**

<b>HRÚBKA</b>	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
<b>POČET VLOŽIEK</b>	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)