

TESNIACA DOSKA PARAGUMA 7742 — NR

40 +/- 5 **Sh A**
TVRDOSŤ12 **MPa**
PEVNOSŤ V ŤAHU< 1,00 **g/cm³**
HUSTOTA500 **%**
ŤAŽNOSŤ-25 - +70 **°C**
TEPLOTNÝ ROZSAH1-6 **mm**
HRÚBKA**INTERIÉR**
PROSTREDIE

Tesniaca doska vysokopevná a vysokoelastická so zvýšenou oteruvzdornosťou. Hustota 7742 je nižšia ako 1 g/cm³, čo znamená, že ide o materiál ľahší ako voda. Vyrobená na báze prírodného kaučuku NR s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Odolnosť voči oderu | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči vplyvom počasia | NIE |
| Odolnosť voči ozónu | NIE |
| Odolnosť voči UV žiareniu | NIE |
| Odolnosť voči zásadám | MIERNE ODOLNÁ |
| Odolnosť voči kyselinám | MIERNE ODOLNÁ |
| Odolnosť voči oleju | NIE |
| Odolnosť voči benzínu | NIE |

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

| HRÚBKA | |
|----------------------|-----------------------|
| 1 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 1.5 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 2 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 3 mm | (+/- 0,3 mm) |
| 4 mm | (+/- 0,4 mm) |
| 5 mm | (+/- 0,5 mm) |
| 6 mm | (+/- 0,5 mm) |
| ŠÍRKA | |
| 1200 mm | (+/- 10 mm) |
| 1400 mm | (+/- 10 mm) |
| DĹŽKA | |
| 20 m | (+/- 200 mm) |
| 10 m | (+/- 200 mm) |
| POČET VLOŽIEK | |
| bez vložky | (pre hrúbky 1 - 6 mm) |