

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ  
POUŽITIE 9035 — SBR65 +/- 5 **Sh A**

TVRDOŠŤ

6

**MPa**

PEVNOSŤ V ŤAHU

1,51 **g/cm<sup>3</sup>**

HUSTOTA

400 **%**

ŤAŽNOSŤ

-25 - +70 **°C**

TEPLTNÝ ROZSAH

1-10 **mm**

HRÚBKVA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v bielej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE****HRÚBKVA**

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

**ŠÍRKA**

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

**DĹŽKA**

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

**POČET VLOŽIEK**

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)