

ELEKTROIZOLAČNÝ KOBREC
TRIEDY O HLADKÝ - H1

INTERIÉR	65 +/- 5	Sh A	2.4	mm	4.3	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			

Vrchná strana - otláčok textílie



Spodná strana - otláčok textílie



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Štandardne dodávame roľky široké 1 alebo 1,2 m a dlhé 10m. Vieme však zabezpečiť aj prírezy na požadovaný rozmer hlavne tieto: 0,6x0,6m; 0,6x1m; 1x1m; 1,2x1m.

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa danej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 61111:2009 v triede O, s pracovným napätím 1 000 V, skúšobným napätím 5 000 V a výdržným napätím 10 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér s otláčkom textílie na oboch stranách v šedej farbe, v hrúbke 2,5 mm (+/- 0,3mm). Váži 4,3 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

2.4 mm	(+/- 0,3 mm)
--------	--------------

ŠÍRKA

1000 mm	(+/- 10 mm)
---------	-------------

1200 mm	(+/- 10 mm)
---------	-------------

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)
------	--------------