


ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREČ
TRIEDY 3 HLADKÝ - H1

3 mm 5 kg/m² 65 +/- 5 Sh A INTERIÉR
HRÚBKBA PLOŠNÁ HMOTNOSŤ TVRDOŠŤ PROSTREDIE

Vrchná strana - otláčok textílie



Spodná strana - otláčok textílie



ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu ÁNO
Elektrická pevnosť podľa danej triedy ÁNO
Skúška starnutia ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa ÁNO
Odolnosť voči oleju ÁNO
Odolnosť voči kyselinám ÁNO

Elektroizolačné koberce certifikované podľa IEC 61111:2009 v triede 3, s pracovným napätím 26 500 V, skúšobným napätím 30 000 V a výdržným napätím 40 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér hladký v šedej farbe, v hrúbke 3 mm (+/- 0,3mm). Váži 4,6 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKBA
ŠÍRKA

1000 mm (+/- 10 mm)

1200 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)