

ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREČ  
TRIEDY 3 HLADKÝ - H1

<b>INTERIÉR</b>	65 +/- 5	<b>Sh A</b>	3	<b>mm</b>	5	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKÁ		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

## Vrchná strana - otláčok textílie



## Spodná strana - otláčok textílie



## ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa danej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačné koberce certifikované podľa IEC 61111:2009 v triede 3, s pracovným napätím 26 500 V, skúšobným napätím 30 000 V a výdržným napätím 40 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér s otláčkom textílie na oboch stranách v šedej farbe, v hrúbke 3 mm (+0,5/-0,2mm). Váži 5 kg/m<sup>2</sup>.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKÁ

3 mm (+ 0,5/- 0,2 mm)

## ŠÍRKA

1000 mm (+/- 10 mm)

1200 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)