DEK3-H1-IR

ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREC TRIEDY 3 HLADKÝ - H1

[redacted]


INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	3.2 mm	5.4 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ


Vrchná strana - otlačok textílie

[redacted]


Spodná strana - otlačok textílie











ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa dannej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačné koberce certifikované podľa IEC 61111:2009 v triede 3, s pracovným napätím 26 500 V, skúšobným napätím 30 000 V a výdržným napätím 40 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér s otlačkom textílie na oboch stranách v šedej farbe, v hrúbke 3,2 mm (+0,6/-0,2mm). Váži 5,4 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3.2 mm	(+ 0,6 /- 0,2 mm)

ŠÍRKA

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk