



ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREČ TRIEDY 3 ŠIROKO RÝHOVANÝ - S1



5 mm HRÚBKA 6.5 kg/m² PLOŠNÁ HMOTNOSŤ 80 +/- 5 Sh A TVRDOŠŤ INTERIÉR PROSTREDIE



Spodná strana - otláčok textílie



ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa danej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačné koberce certifikované podľa IEC 61111:2009 v triede 3, s pracovným napätím 26 500 V, skúšobným napätím 30 000 V a výdržným napätím 40 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér široko rýhovaný v čiernej farbe, v hrúbke 5 mm (+/- 0,5mm). Váži 6,9 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA ŠÍRKA	
1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)
1300 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)