

ELEKTROIZOLAČNÁ PRIKRÝVKA
TRIEDY O (A, Z) EIPO-1,0x0

EXTERIÉR	60 +/- 5	Sh A	16	MPa	1	mm	1.4	kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		PEVNOSŤ V ŤAHU		HRÚBKA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

Vrchná strana - hladký povrch



Spodná strana - hladký povrch



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Okrem kotúčov vieme plachtu narezat' aj na obdĺžniky požadovaných rozmerov napr. 0,6x0,6 m; 0,6x1 m; 1x1 m; 1,2x1 m

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 6112:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa danej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči ozónu	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačná prikrývka EIPO-1,0x0 je ohybný krycí materiál vyrobený z vysokokvalitného elastomeru EPDM slúžiaci na pokrytie vodičov, ktoré sú napájané pod napätím, resp. uzemnené. Vhodná do vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Vyrobená je v hrúbke 1,0 mm (+0,4 ; -0,0) a šírkach 1000 - 1200 mm. Dodávame ju v kotúčoch dĺžky 10m. Na oboch stranách má hladký povrch. Je označená po celej dĺžke roľne značiacou páskou podľa zodpovedajúcej elektrickej triedy (trieda O – červená páska). Elektroizolačná prikrývka EIPO-1,0x0 je certifikovaná podľa normy IEC 6112:2009 v triede O, so stanoveným pracovným napätím 1000 V. Certifikovaná aj podľa kategórie A a Z, teda odolná voči kyselinám a ozónu. Pevnosť v ťahu dosahuje minimálne 16 MPa a odolnosť voči pretrhnutiu je minimálne 500%.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm (+0,4 mm/- 0,0 mm)

ŠÍRKA

1000 mm (+/- 10 mm)

1200 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)