EIPO-1,5xO

ELEKTROIZOLAČNÁ PRIKRÝVKA TRIEDY O (A, Z) EIPO-1,5XO

EXTERIÉR	60 +/- 5 Sh A	12 MPa	1.5 mm	1.6 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

Vrchná strana - otlačok textílie

Spodná strana - otlačok textílie



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Okrem kotúčov vieme plachtu narezať aj na obdĺžniky požadovaných rozmerov napr. 0,6x0,6 m; 0,6x1 m; 1x1 m; 1,2x1 m

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61112:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa dannej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči ozónu	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačná prikrývka certifikovaná podľa normy IEC 61112:2009 v triede 0, so stanoveným pracovným napätím pre jednosmerný prúd 1500 V a pre striedavý prúd 1000 V. Certifikovaná aj podľa kategórie A a Z, teda odolná voči kyselinám a ozónu. Vulkanizovaný elastomér s vrchnou aj spodnou stranou v odtlačku textílie v oranžovej farbe v hrúbke 1,5 mm (+0,4/-0,2) a váhe 1,6 kg/m². Značenie zabezpečujeme trvalým a nezmazateľným navulkanizovaním značiacej pásky po celej dĺžke prikrývky.
Pevnosť v ťahu dosahuje minimálne 12 MPa a odolnosť voči pretrhnutiu je minimálne 300%. Dodávame ju v kotúčoch šírky 1m a 1,2 m, čo umožňuje vystrihovať z nej diely rôznych tvarov a veľkostí podľa potrieb konečných užívateľov. Má tak mnohostranné použitie.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1.5 mm	(+0,4 mm/- 0,2 mm)

ŠÍRKA

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)
20 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk