


ELEKTRO-ISOLIERMATTE KLASSE 3 GLATT - HO



INTERIOR 65 +/- 5 **Sh A** 3 **mm** 5 **kg/m²**
 UMGEBUNG HÄRTE DICKE FLÄCHENGEWICHT

Oberseite - glatte Oberfläche



Unterseite - Textilabdruck



Elektro-Isoliermatten zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 3, mit Arbeitsspannung 26 500 V, mit Prüfspannung 30.000 V und mit Stehspannung 40.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Glatter vulkanisiertes Elastomer mit Einseitigem Abdruck (untere Seite) in grauer Farbe, 3 mm dick (+0,5/-0,2mm). Flächengewicht von 5 kg/m².

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE
 3 mm (+ 0,5/- 0,2 mm)

BREITE
 1000 mm (+/- 10 mm)
 1200 mm (+/- 10 mm)

LÄNGE
 10 m (+/- 200 mm)

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1 m; 1,2 x 1 m.

BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009

Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA