DEK4-H1-IR

ELEKTRO-ISOLIERMATTE KLASSE 4 FEIN GLATT - H1

[redacted]

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	4.5 mm	6.9 kg/m²
UMGEBUNG	HÄRTE	DICKE	FLÄCHENGEWICHT

Oberseite - Textilabdruck

[redacted]

Unterseite - Textilabdruck



ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1m; 1,2 x 1 m.

BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009

Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA

Elektrisch isolierende Matte zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 4, mit Arbeitsspannung 36.000 V, mit Prüfspannung 40.000 V und mit Stehspannung 50.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Glatter vulkanisiertes Elastomer in grauer Farbe mit beidseitigem Abdrück, 4.5 mm dick (+0,6/-0,2mm). Flächengewicht von 6,1 kg/m².

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

4.5 mm	(+ 0,6 /- 0,2 mm)

BREITE

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk