



PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT BREITGERIEFTEM PROFIL ÖLBESTÄNDIG - S1-NBR45



INTERIOR 65 +/- 5 **Sh A** 4 **mm** 4.9 **kg/m²**
 UMGEBUNG HÄRTE DICKE FLÄCHENGEWICHT



Unterseite - Textilabdruck



ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -25/+80 °C, kurzzeitig +90 °C.

BESTÄNDIGKEIT

Beständigkeit gegen Laugen **NEIN**
 Beständigkeit gegen Säuren **NEIN**
 Ölbeständigkeit **HOHE BESTÄNDIGKEIT**
 Benzinbeständigkeit **MITTLERE BESTÄNDIGKEIT**

Gummi-Bodenbelag für Innenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit breitgerieftem Profil Typ S1, ölbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 4 mm. Flächengewicht von 4,8 kg/m². Geben Sie im Konfigurator an.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

4 mm (+/- 0,3 mm)

BREITE

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)

S1 — NBR45

 PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT
 BREITGERIEFTEM PROFIL ÖLBESTÄNDIG -
 S1-NBR45

7645 SWELLING RATES

