S6 — NBR45

PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT BREITGERIEFTEM PROFIL ÖLBESTÄNDIG - S6-NBR45



INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3.5 mm	4.1 kg/m²
UMGEBUNG	HÄRTE	DICKE	FLÄCHENGEWICHT

Unterseite - Textilabdruck



ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -25/+80 °C, kurzzeitig +90 °C.

BESTÄNDIGKEIT

Beständigkeit gegen Laugen	NEIN
Beständigkeit gegen Säuren	NEIN
Ölbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Benzinbeständigkeit	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT

Gummi-Bodenbelag für Innenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit breitgerieftem Profil Typ S6, ölbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 3,5 mm. Flächengewicht von 4,1 kg/m□. Geben Sie im Konfigurator an.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

3.5 mm	(+/- 0,3 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK12 1100 0000 0029 4107 3171, SWIFT: TATRSKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S6 — NBR45

PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT BREITGERIEFTEM PROFIL ÖLBESTÄNDIG - S6-NBR45

7645 SWELLING RATES



 BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
 Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
 ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
 Bankverbindung: SK12 1100 0000 0029 4107 3171, SWIFT: TATRSKBX
 Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk