
DEK4-Ho-IR

# ALFOMBRA ELECTROAISLANTE CLASE 4 LISA - Ho

| INTERIOR | 65 +/- 5 Sh A | 4.5 mm | 6.9 kg/m² |
|---|---|---|---|
| ENTORNO | DUREZA | ESPESOR | PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE |

Cara superior - superficie lisa

Cara inferior - impresión textil











## RESISTENCIA SEGÚN IEC 61111:2009

| | |
|---|---|
| Resistencia a la perforación mecánica | SÍ |
| Resistencia al deslizamiento | SÍ |
| Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente | SÍ |
| Ensayo de envejecimiento | SÍ |
| Resistencia a bajas temperaturas | SÍ |
| Resistencia a la propagación de la llama | SÍ |
| Resistencia al aceite | SÍ |
| Resistencia a los ácidos | SÍ |

Alfombra electroaislante certificada según IEC 61111:2009 en clase 4, con tensión de trabajo 36 000 V, tensión de ensayo 40 000 V y tensión soportada 50 000 V, con cinta de marcado vulcanizada permanentemente. Elastómero vulcanizado liso con impresión textil en la parte inferior en color gris, en espesor de 4,5 mm (+0,6/-0,2 mm). Peso 6,1 kg/m².

## OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

| ESPESOR | |
|---|---|
| 4.5 mm | (+ 0,6 /- 0,2 mm) |

| ANCHO | |
|---|---|
| 1000 mm | (+/- 10 mm) |
| 1200 mm | (+/- 10 mm) |

| LONGITUD | |
|---|---|
| 10 m | (+/- 200 mm) |

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk