EIPO-1,5XO

MANTA ELECTROAISLANTE CLASE 0 (A, Z) EIPO-1,5X0

EXTERIOR	60 +/- 5 Sh A	12 MPa	1.5 mm	1.6 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

Cara superior - impresión textil

Cara inferior - impresión textil



INFORMACIÓN ADICIONAL

Además de rollos, podemos cortar la manta en rectángulos de dimensiones requeridas, por ejemplo: 0,6x0,6 m; 0,6x1 m; 1x1 m; 1,2x1 m

RESISTENCIA SEGÚN IEC 61112:2009

Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al ozono	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

Manta electroaislante certificada según la norma IEC 61112:2009 en clase 0, con tensión de trabajo establecida para corriente continua 1500 V y para corriente alterna 1000 V. Certificada también según las categorías A y Z, es decir, resistente a ácidos y ozono. Elastómero vulcanizado con impresión textil en ambas caras en color naranja, en espesor de 1,5 mm (+0,4/-0,2) y peso 1,6 kg/m^2. El marcado se realiza mediante vulcanización permanente e indeleble de la cinta de senalización a lo largo de toda la manta.
La resistencia a la tracción alcanza al menos 12 MPa y la resistencia al desgarro es como mínimo del 300%.
Se suministra en rollos de 1 m y 1,2 m de ancho, lo que permite recortar piezas de diferentes formas y tamanos según las necesidades de los usuarios finales. Tiene un uso versátil.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1.5 mm	(+0,4 mm/- 0,2 mm)

ANCHO

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m	(+/- 200 mm)
20 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk