







**ELEKTROIZOLAČNÉ KOBERCE**  
certifikované podľa IEC 61111:2009

Značenie	Klasifikácia podľa IEC 61111:2009	Farba	Povrch	Hrúbka (mm)	Plošná hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )
DEK0-S7-1	Trieda 0	šedá/ tmavo šedá	 jemne rýhovaný	3	3,3
DEK0-S7-26		čierna		6	8,3
DEK2-S7-1	Trieda 2	šedá/ tmavo šedá	 jemne rýhovaný	3	3,4
DEK3-H-1	Trieda 3	šedá	 hladký	3,5	4,6
DEK3-S1-2		čierna	 široko rýhovaný / zvlňnený	5	6,9
DEK4-H-1	Trieda 4	šedá	 hladký	4,5	6,1
DEK4-S7-1			 jemne rýhovaný	4,5	6,1

Klasifikácia	Pracovné Napätie AC	Skúšobné Napätie AC	Výdržné Napätie AC
Trieda 0	1 000 V	5 000 V	10 000 V
Trieda 2	17 000 V	20 000 V	30 000 V
Trieda 3	26 500 V	30 000 V	40 000 V
Trieda 4	36 000 V	40 000 V	50 000 V

**BOGUMA, s.r.o.**

Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika  
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R  
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: SK12 1100 0000 0029 4107 3171, SWIFT: TATRSKBX

Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, [sales@boguma.sk](mailto:sales@boguma.sk), [www.boguma.sk](http://www.boguma.sk)



**ELEKTROIZOLAČNÁ PLACHTA**  
certifikované podľa IEC 61112:2009  
v triede 0, kategórie A (odolnosť voči kyselinám) a Z (odolnosť voči ozónu)

Značenie	Klasifikácia podľa IEC 61112:2009	Farba	Povrch/ Spodná strana	Hrúbka (mm)	Plošná hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )
EIPO-1,5x0	Trieda 0 v kategóriách A, Z (odolnosť voči kyselinám a ozónu)	Oranžová	odtlačok textílie	1,5	1,6

Klasifikácia	Pracovné Napätie AC	Skúšobné Napätie AC	Výdržné Napätie AC
Trieda 0	1 000 V	5 000 V	10 000 V

**BOGUMA, s.r.o.**

Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika  
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R  
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625  
Bankové spojenie: SK12 1100 0000 0029 4107 3171, SWIFT: TATRSKBX  
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, [sales@boguma.sk](mailto:sales@boguma.sk), [www.boguma.sk](http://www.boguma.sk)